

AGUAPLAST RAPID FILL

Schnelltrocknender Aussenspachtel



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

- Füllen von Löchern und Rissen in Aussenwänden.
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Betonblöcken, Porenbeton, Zement, Mauerwerk, usw.

EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND

Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
Innenraum - Absorbierend	
Beton, Zement und Kalkmörtel	3
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	2
Keramikziegel	2
Gibskartonplatten, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte	3
Mörtel und Gips	3
Zement und Faserzementplatten	2
Mattlack	2
Naturstein, Steinverkleidung	1
Holz, Speerholz, Spanplatte	3
Innenraum - Nicht absorbierend	
Alte Satin Beläge/Glasuren	-
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	-
Streueffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	1
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	1
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	-
Glatter Beton	1

EIGENSCHAFTEN

- Raue, betonähnliche Oberfläche.
- Kann in jeder Schichtstärke aufgebracht werden.
- Keine Risse oder Schrumpfung.
- Staubtrocken nach 30'.
- Ausgezeichnete Haftung.
- Glasfaservertärkt.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Paste
Zusammensetzung	Wasser, leichte Füllstoffe, Bindemittel usw.
Farbe	Grau
Korngröße	1 mm
Dichte	1.4 g/cm ³
Anwendung	
Temperatur	5-35 °C
Werkzeug	Spachtel, Füllmesser
Schichtdicke	kein Limit
Arbeitszeit	kein Limit
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	berührungs-trocken 30 Minuten
Überstreichbar	Nach kompletter Trocknung
Innenraum /Außenraum	Innenraum / Außenraum

VERPACKUNG

Code	Verpackung	Einheiten/Karton	Palette
70056-004	Eimer 1 kg	12	54 Kartons

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Auf trockenem Untergrund anwenden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Lose oder schlecht haftende Teile von Putz, Mörtel, alten Anstrichen usw. entfernen. Zur Aushärtung schwacher und kalkhaltiger Untergründe DELTAFIX oder eine andere Festigungsgrundierung auftragen. Saugende Untergründe bei Bedarf mit FIXACRYL oder einer anderen stabilisierenden Grundierung behandeln, um die Oberflächenaufnahme zu verringern. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit FUNGISTOP oder einem anderen Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Generell gilt, dass

die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen.

ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Paste. Von Hand mit Edelstahlkelle, Spachtel oder Flächenspachtel auftragen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten. Kann mit jeder Art von Farbe, Deckanstrich, Tapete usw. überstrichen werden. Sobald die Oberfläche trocken ist, können dekorative Endanstriche aufgetragen werden.

WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auftragen.

Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Nicht auf glasierten Oberflächen (Fliesen, Mosaik usw.) auftragen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Vor extremen Temperaturen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Garantierte Haltbarkeitsdauer: 2 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das Herstellungsdatum kann auf der Verpackung abgelesen und/oder aus der Chargennummer YDDD## geschlossen werden. Beispiel: Chargen-Nr. 314401 = 24. Mai 2023 (144/365). Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen. Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter www.beissier.com. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften. Recycelte und zu 100 % recycelbare Verpackung.



ANWENDBARE NORMEN UND ZERTIFIKATE

Anwendbare normen:

Klassifizierung nach EN 16566 (G3S3V0W0A0C0R0)

Notiz: Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.