

AGUAPLAST WOODFILLER

Holz Füllspachtel



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

- Zum Füllen von Löchern und Rissen auf Holz und Bauholz.
- Ideal zur Restaurierung von Holzmöbeln.
- Füllen von Löchern und Rissen an Türen, Fensterrahmen, Fussleisten, usw.

EIGENSCHAFTEN

- Füllt bis 5 mm.
- Glasfaserverstärkt. Bis zu 20% anpassungsfähig an Holzverformungen.
- Minimale Schrumpfung.
- Lössermittelfrei.
- Überstreichbar mit den meisten Lacken und Holzlasuren.
- Viele Farbe verfügbar.

EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND

Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
Innenraum - Absorbierend	
Beton, Zement und Kalkmörtel	-
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	-
Keramikziegel	-
Gibskartonplatten, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte	-
Mörtel und Gips	-
Zement und Faserzementplatten	-
Mattlack	-
Naturstein, Steinverkleidung	-
Holz, Speerholz, Spanplatte	3
Innenraum - Nicht absorbierend	
Alte Satin Beläge/Glasuren	-
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	-
Streueffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	-
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	-
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	-
Glatter Beton	-

TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Paste
Zusammensetzung	Wasser, Füllstoffe, Bindemittel, Zusatzstoffe usw.
Farbe	12 verschiedene Farbtöne verfügbar
Korngröße	< 200 µm
Dichte	1.4 g/cm ³
Anwendung	
Temperatur	5-35 °C
Werkzeug	Spachtel, Füllmesser
Schichtdicke	5 mm
Arbeitszeit	Kein limit
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	1-4 Stunden, je nach Schichtdicke und Trägerbeschaffenheit
Verbrauch	1,4 kg/m ² /mm
Überstreichbar	Nach kompletter Trocknung
Innenraum /Außenraum	Innenraum / Außenraum

VERPACKUNG

Product Code	Color	Packaging	Units Carton	Pallet
70481-007	Beech	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-006	Cherry	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-017	Dard oak	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-005	Mahogany	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-002	Neutral	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-004	Oak	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-001	Pine	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-016	Rustic oak	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-008	Sapele	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-009	Teak	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-003	Walnut	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-010	Wenge	Tube 125 ml	12	144 Kartons
70481-015	Neutral	Eimer 1 kg	12	54 Kartons
70481-014	Oak	Eimer 1 kg	12	54 Kartons
70481-012	Pine	Eimer 1 kg	12	54 Kartons
70481-013	Walnut	Eimer 1 kg	12	54 Kartons

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Auf trockenem Untergrund anwenden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Holzfäule entfernen und ggf. grundieren. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Generell gilt, dass die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen.

Massieren Sie die Tube vor dem Gebrauch. Füllen Sie den Hohlraum gründlich aus, und achten Sie darauf, den Boden auszukleiden, während Sie gleichzeitig Luft entweichen lassen und die Oberfläche ausgleichen. Gebrauchsfertige Paste. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten. Kann mit jeder Art von Lack, Holzbeize oder Farbe überstrichen werden.

ANWENDUNG

WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auftragen.

Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Vor extremen Temperaturen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Garantierte Haltbarkeitsdauer: 2 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das Herstellungsdatum kann auf der Verpackung abgelesen und/oder aus der Chargennummer YDDD## geschlossen werden. Beispiel: Chargen-Nr. 314401 = 24. Mai 2023 (144/365). Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen. Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen. Offene Packungen sollten möglichst schnell verbraucht werden. Luft entfernen für eine bessere Konservierung.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter www.beissier.com. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Recycelte und zu 100 % recycelbare Verpackung.



ANWENDBARE NORMEN UND ZERTIFIKATE

Zertifikate:



Notiz: Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.