

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

AGUAPLAST BETON REPAIR

Ref.	130000007455/
Numărul reviziei	1.1
Revizia (data)	25.10.2024
Data tipăririi	06.02.2025

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRINDERII

1.1 Identificator de produs

Denumirea comercială AGUAPLAST BETON REPAIR

Identificator Unic De Formulă (UFI) X8X1-N075-V007-ENTS

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Mortar

Utilizări nerecomandate Aceste informații nu sunt disponibile.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Beissier S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
20 100 Errenteria (Guipúzcoa)
Telefon: +34 943 344 070
Fax: +34 943 517 802

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS beissier.laboratorio@beissier.es

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Telefon: +44 (0)1235 239 670
Telefon: +40213183606

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Iritarea pielii, Categoria 2 H315: Provoacă iritarea pielii.

Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1 H318: Provoacă leziuni oculare grave.

Toxicitate asupra unui organ țintă H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

AGUAPLAST BETON REPAIR

specific - o singură expunere,
Categorie 3, Aparatul respirator

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol



Cuvânt de avertizare : Pericol

Fraze de pericol : H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Fraze de precauție : P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Prevenire:

P261 Evitați să inspirați praful.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

Răspuns:

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P315 Consultați imediat medicul.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
P362 + P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

ciment Portland

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informații ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Mortarul/tencuiala produce o reacție alcalină la contactul cu apă. Din acest motiv, protejați pielea și ochii. În caz de contact, clătiți temeinic cu apă. În cazul contactului cu ochii, consultați imediat medicul!

Risc de afecțiuni pulmonare după inhalarea prelungită de particule de praf.

Amestecul are un conținut redus de cromat, întrucât conținutul de crom (VI) sensibilizant este redus prin aditivi la o valoare de sub 2 ppm în procentul de ciment al mortarului gata de utilizat. Condiția preliminară pentru reducerea eficienței a cromatului este o depozitare corespunzătoare și respectarea termenului de valabilitate.

Dacă se depășește termenul de depozitare a produsului există risc de eczeme în cazul hipersensibilității la crom (VI).

AGUAPLAST BETON REPAIR

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTȚII

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
ciment Portland	65997-15-1 266-043-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	≥ 30 - < 50
Substanțe cu limită de expunere la locul de muncă :			
Cuarț (nisip, părți fine < 12 μm sub 1 %)	14808-60-7 238-878-4		≥ 20 - < 30

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale	Atunci când simptomele persistă sau în toate cazurile în care există cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.
Inhalare	Se va ieși la aer curat.
Contactul cu pielea	Dacă simptomele persistă se va chema un medic. Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțăminte contaminată. Se va spăla imediat cu apă și săpun.
Contact cu ochii	Dacă simptomele persistă se va chema un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire. În caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contact și se va clăti imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, cel puțin 15 minute. Dacă este posibil, folosiți soluție oftalmică izotonă (de exemplu, 0,9 % NaCl).
Ingerare	Nu se va freca zona afectată. Se va chema de urgență medicul. Se va clăti gura. Dacă victima este conștientă va bea multă apă. NU se va induce stare de vomă. Se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome	Un contact cu pielea poate provoca următoarele simptome: Poate provoca iritația pielii și/sau dermatită. Provoacă leziuni oculare grave. Inhalarea poate provoca următoarele simptome: Tuse Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Tratament	Se va trata simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere	Produsul nu este inflamabil.
----------------------	------------------------------

AGUAPLAST BETON REPAIR

corespunzătoare	Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	Nu se aplică
5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec	Produsul nu este exploziv sau inflamabil și nu este oxidant nici în cazul altor materiale.
5.3 Recomandări destinate pompierilor	Nu sunt necesare măsuri speciale.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență	Se va evita formarea de praf. În caz de praf, purtați echipament de protecție respiratorie.
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător	Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile de apă sau în pământ. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.
6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie	Se va folosi un echipament de manipulare mecanic. Se va umezi și se va îndepărta. A se evita ridicarea prafului - în încăperi trebuie aspirat, nu măturat. Nu se va folosi aer comprimat pentru scopuri de curățire. Materialul contaminat trebuie eliminat ca deșeu în conformitate cu punctul 13.
6.4 Trimitere la alte secțiuni	Se va curăți cu grijă suprafața contaminată. A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate	Se va evita formarea de praf. În cazul produselor în sac și al utilizării de recipiente de amestecare deschise trebuie introdusă mai întâi apa, iar apoi cu atenție mortarul uscat. Înălțimea de la care se introduce produsul trebuie să fie cât mai mică. Porniți malaxorul la viteză redusă. Nu presați sacii goi sau presați-i într-un sac tras deasupra. Sarcinile mari care depășesc 25 kg nu trebuie deplasate manual, ci numai cu mijloace auxiliare mecanice. În funcție de vârstă, sex și constituție a angajatului și de frecvența de ridicare și de transportare, acestea pot reprezenta o solicitare ridicată și în cazul greutăților mai mici. La prelucrare nu îngenunchiați în produsul proaspăt. Se va prevedea o reîmprospătare a aerului și/sau o ventilație corespunzătoare la locul de muncă.
Măsuri de igienă	Nu se vor refolosi recipientele goale. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru. Se va evita contactul cu pielea și ochii. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere	Se va depozita în recipientul original.
Măsuri de protecție împotriva	Se va păstra într-un loc uscat. La temperaturi ridicate se pot produce produse de descompunere

AGUAPLAST BETON REPAIR

incendiului și a exploziei
Informații suplimentare asupra
condițiilor de depozitare

Măsuri de protecție în cazul
depozitării în locuri comune

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

periculoase, cum ar fi dioxid de carbon, monoxid de carbon și fum.
A se proteja împotriva umidității și apei.
Indicațiile producătorului referitoare la condițiile de depozitare și la
valabilitate trebuie respectate în mod obligatoriu.
Nu sunt de menționat materiale în mod special.

Pentru informații suplimentare consultați și documentul tehnic de referință
al produsului.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
Cuarț (nisip, părți fine < 12 µm sub 1 %)	14808-60-7	TWA (Frațiune respalabilă)	0,1 mg/m ³ (Siliciu)	RO OEL
		TWA (Praf respirabil)	0,1 mg/m ³	2004/37/EC
	Informații suplimentare: Agenți cancerigeni sau mutageni			
	Informații suplimentare: Inhalarea îndelungată și /sau puternică a prafului fin de cuarț care pătrunde în alveole poate cauza pneumoconioză, cunoscută și sub numele de silicoză., Pulberea de cuarț (inclusiv cristobalit, tridimit) are un efect de lungă durată, care depinde în mare parte de doza de pulbere, determinată cu ajutorul concentrației medii de pulbere care acționează pe parcursul unei perioade mai lungi de timp (fracție alveolară).			
ciment Portland	65997-15-1	TWA (fracție inhalabilă)	10 mg/m ³	RO OEL
piatră de calcar	1317-65-3	TWA (fracție inhalabilă)	10 mg/m ³	RO OEL
Sulfat de calciu	7778-18-9	TWA (fracție inhalabilă)	10 mg/m ³	RO OEL

Ca bază au servit listele valabile la data întocmirii.

II Proceduri de monitorizare pentru evaluarea expunerii la locul de muncă: standardul EN 482

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri de ordin tehnic

Pentru evitarea producerii de praf trebuie folosite sisteme închise (de exemplu, siloz cu instalație de transport), sisteme locale de aspirare și alte dispozitive tehnice de comandă, de exemplu, mașini de torcretat sau malaxor cu malaxare continuă cu dotări suplimentare speciale pentru captarea prafului. Trebuie să existe o posibilitate de spălare/să fie disponibilă apă pentru clătirea ochilor și curățarea pielii. Se vor menține concentrațiile în aer sub standardele (limitele) de expunere profesională.

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor / feței : Ochelari de protecție prevăzuți cu apărători laterale, în conformitate cu EN 166

Protecția mâinilor

AGUAPLAST BETON REPAIR

Material	: Mănuși din cauciuc nitrilic pe suport de bumbac
Timpul de perforare	: 480 min
Grosimea mănușilor	: 0,8 mm
Observații	: Mănuși de protecție corespunzătoare cu EN 388. De exemplu: KCL 102 Sahara® Top (Käthele-Cama-Latex GmbH, hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de), sau articole similare. Nu sunt necesare mănuși antichimice (cat. III). Schimbați mănușile umezite. Trebuie să aveți la îndemână mănuși de schimb. Grăsimea pielii îndepărtată prin spălarea mâinilor trebuie substituită prin creme grase pentru piele. Se va lua notă de informația furnizată de către producător referitor la permeabilitatea și timpii de de străpungere percut și de condițiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata de contact). Alegerea unei mănuși adecvate nu depinde numai de materialul din care este fabricată, ci și de alți factori de calitate, de aceea este diferită în funcție de producător.
Protecția pielii și a corpului	: Îmbrăcăminte de protecție cu mâneci lungi
Protecția respirației	: A se evita inhalarea de particule. Pregătirea și mutarea mortarelor uscate în sisteme deschise: Trebuie asigurată respectarea valorilor-limită privind expunerea la locul de muncă prin măsuri eficiente de evacuare a prafului, de exemplu instalații locale de aspirare. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie folosite semimăști cu filtru de particule de tip FFP2 (verificate în conformitate cu EN 149). Prelucrarea manuală a mortarelor gata de utilizat: Nu este necesară protecție respiratorie. Prelucrarea mecanică a mortarului: Nu este necesară protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	: pulbere
Culoare	: gri
Miros	: caracteristic
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu există date

AGUAPLAST BETON REPAIR

Punctul de topire/punctul de înghețare : Nu se aplică

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere : Nu se aplică

Inflamabilitate : Produsul nu este inflamabil.

Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate : Nu se aplică

Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate : Nu se aplică

Punctul de aprindere : Nu se aplică

Temperatura de descompunere : Nu există date

pH : > 11,5
Concentrație: 10 %
(suspensie apoasă)

Vâscozitatea
Vâscozitate dinamică : Nu se aplică

Timp de curgere : Nu se aplică

Solubilitatea (solubilitățile)
Solubilitate în apă : slab solubil

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : nedeterminat

Presiunea de vapori : Nu există date

AGUAPLAST BETON REPAIR

Densitate : Nu se aplică

Densitate relativă a vaporilor. : Nu există date

9.2 Alte informații

Explozivi : Nu este exploziv

Proprietăți oxidante : Nu se aplică

Auto-aprindere : nu este autoinflamabil

Viteza de evaporare : Nu se aplică

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Aceste informații nu sunt disponibile.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : A se evita pătrunderea apei și umiditatea în timpul depozitării (amestecul reacționează alcalin în contact cu umiditatea și se întărește).

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Reacționează exotermic cu acizi; produsul umed este alcalin și reacționează cu acizi, săruri de amoniu și metale neprețioase, de exemplu aluminiu, zinc, alamă. La reacția cu metale neprețioase se produce hidrogen.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

AGUAPLAST BETON REPAIR

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Produs:

Toxicitate acută orală

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută prin inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută dermică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Corodarea/iritarea pielii

Produs:

Provoacă iritarea pielii.

Componente:

ciment Portland:

Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Produs:

Provoacă leziuni oculare grave.

Componente:

ciment Portland:

Provoacă leziuni oculare grave.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Produs:

Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Nu provoacă sensibilizare respiratorie.

Componente:

ciment Portland:

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinative

Produs:

Genotoxicitate in vitro

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate

Produs:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere

Produs:

Efecte asupra fertilității

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate asupra embrionului

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

AGUAPLAST BETON REPAIR

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Produs:

Evaluare Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Componente:

ciment Portland:

Evaluare Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Produs:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate referitoare la aspirație

Produs:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicologie, metabolism, distribuție

Informații suplimentare

Produs:

Produsul nu este verificat ca atare. Amestecul este clasificat în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) 1272/2008. (pentru detalii consultați capitolele 2 și 3).

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produs:

Informații generale Cimentul poate agrava afecțiunile preexistente ale pielii, ochilor și căilor respiratorii, de exemplu în caz de emfizem pulmonar sau astmă.

Informații suplimentare

Produs:

Observații : Produsul nu este verificat ca atare. Amestecul este clasificat în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) 1272/2008. (pentru detalii consultați capitolele 2 și 3).

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitatea

Produs:

Toxicitate pentru pești Nu există date

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs:

Biodegradare Nu există date

12.3 Potențialul de bioacumulare

Produs:

Bioacumularea Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Produs:

Mobilitate Nu se aplică

AGUAPLAST BETON REPAIR

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare

Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari..

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare

: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale

Efecte ecotoxice, în special toxicitate acvatică, sunt posibile numai în cazul eliberării de cantități mai mari, în combinație cu apă, ca urmare a modificării valorii pH-ului.
Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Pentru codificarea și denumirea corectă a deșeurilor produse este responsabil utilizatorul.

În cazul utilizării recomandate se poate alege codul de deșeuri în conformitate cu codul Catalogului european de deșeuri (CED). Cantitățile începute și cele reziduale pot fi folosite în continuare. Doar reziduurile neutilizabile trebuie amestecate cu apă și lăsate să se întărească.

Reziduurile de produs întărite pot fi eliminate ca deșeuri comerciale sau deșeuri din construcții sub codurile de deșeuri 17.01.01 sau 10.13.14. Reziduurile de produs neîntărite trebuie eliminate sub codul de deșeuri recomandat.

Ambalaje contaminate

Ambalajul care nu este golit corect trebuie eliminat ca produs nefolosit. Ambalajele golite complet se revalorifică prin intermediul sistemelor de eliminare a deșeurilor.

Codul de deșeu pentru produsul nefolosit

17 09 03* Alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase
(* deșeu periculos în sensul Directivei 2008/98/CEE

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

AGUAPLAST BETON REPAIR

14.4 Grupul de ambalare

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Observații

Aceste informații nu sunt disponibile.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Observații

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

COV

Directiva 2004/42/CE

nu cade sub incidența Directivei 2004/42/CE

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al
Parlamentului European și al
Consiliului privind exportul și
importul de produse chimice
periculoase

Nu se aplică

Alte reglementări

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția
tineretului la locul de muncă.
Se va lua în considerare Directiva 92/85/CEE referitoare la securitatea și
sănătatea la locul de muncă a femeilor însărcinate.
Cimentul din acest produs are un conținut redus de cromat. Persoanele
cu alergii la cromat nu trebuie să prelucreze acest produs.
Respectați prescripțiile legale privind protecția și siguranța.

15.2 Evaluarea securității chimice

Aceste informații nu sunt disponibile.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Schimbările față de versiunea anterioară sunt indicate pe partea stângă
Informațiile din prezenta fișă tehnică de securitate corespund nivelului nostru actual de
cunoștințe și satisfac cerințele legislației naționale și comunitare. Însă nu putem cunoaște și
controla condițiile de lucru ale utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea
tuturor prevederilor legale necesare. Informațiile din prezenta fișă tehnică de securitate descriu
cerințele de securitate ale produsului nostru și nu reprezintă o garanție pentru proprietățile
produsului.

AGUAPLAST BETON REPAIR

Text complet al frazelor H

H315	: Provoacă iritarea pielii.
H317	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	: Provoacă leziuni oculare grave.
H335	: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Text complet al altor abrevieri

Eye Dam.	: Lezarea gravă a ochilor
Skin Irrit.	: Iritarea pielii
Skin Sens.	: Sensibilizarea pielii
STOT SE	: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZLoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECl - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare

Alte informații	Evaluarea s-a realizat în conformitate cu articolul 6 alineatul 5 și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Este posibil ca temporar, până la lichidarea stocului nostru, să observați pe ambalaje etichete diferite de cele din fișa tehnică de securitate. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru această situație.
-----------------	--

Departamentul de eliberare
fișa tehnică de siguranță a
materialului

Persoană de contact
RO / RO

beissier.laboratorio@beissier.es

AGUAPLAST BETON REPAIR