

AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT

Verarbeitungsfertiger leichter Mehrzweck Füll- und Feinfugenspachtel.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

- Nivellieren und Glätten von unebenen Wänden.
- Renovieren von innen gestrichenen Wänden.
- Füllen von Löchern und Rissen bis 8 mm.
- Gipskartonplatten: Zum Füllen und zum Oberflächenfinish von Fugen an Gipskartonplatten (Q1-Q4).

EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND

Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
Innenraum - Absorbierend	
Beton, Zement und Kalkmörtel	3
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	3
Keramikziegel	2
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten	3
Mörtel und Gips	3
Zement und Faserzementplatten	3
Mattlack	3
Naturstein, Steinverkleidung	2
Holz, Speerholz, Spanplatte	2
Innenraum - Nicht absorbierend	
Alte Satin Beläge/Glasuren	Nach dem Schleifen
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	Nach dem Schleifen
Streueffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	3
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	3
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	-
Glatter Beton	2

VERPACKUNG

Code	Verpackung	Einheiten/Karton	Palette
70772-002	Eimer 4L	4	36 Kartons
70772-003	Eimer 10L	-	44 Eimer
70772-001	Eimer 15L	-	24 Eimer

EIGENSCHAFTEN

- **Spezielle Konsistenz für den Auftrag mit Beissier Rollen**
- Leicht und einfach anwendbar, ohne Kraftaufwand.
- Schnelle Trocknung.
- Leicht abzuschleifen.
- Mechanisch anwendbar mit Airless Geräten.
- Ausgezeichnete Haftung auch bei Anstrichen mit satinierter Oberfläche, gestrichenen oder nicht - gestrichenen Beschichtungen mit Fasermatten.
- Für Anwendungen bis 8 mm Dicke ohne Schrumpfrisiko.
- Klassifizierung nach EN 13963: Typ 3A.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Paste
Zusammensetzung	Wasser, Füllstoffe, Bindemittel, Zusatzstoffe usw.
Farbe	Weiß
Korngröße	< 200 µ
Dichte	1.2 g/cm ³
Anwendung	
Temperatur	5-35 °C
Werkzeug	Rolle, Kelle, Schaufel, Spachtel, Airless-Geräte,
Schichtdicke	8 mm
Arbeitszeit	Kein Limit
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	12 h/mm
Verbrauch	1.2 kg/m ² /mm 1 L/m ² /mm
Überstreichbar	Nach kompletter Trocknung
Innenraum /Außenraum	Innenraum

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Auf trockenem Untergrund anwenden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Lose oder schlecht haftende Teile von Putz, Mörtel, alten Anstrichen usw. entfernen. Saugende Untergründe bei Bedarf mit FIXACRYL oder einer anderen stabilisierenden Grundierung behandeln, um die Oberflächenaufnahme zu verringern. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit FUNGISTOP oder einem anderen Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Tiefe Löcher und größere Risse mit AGUAPLAST UNIVERSAL PRO / EXPRESS füllen. Dynamische Risse mit AGUAPLAST FIBRA oder FLEX FILL reparieren und abdichten.

Generell gilt, dass die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen.

ANWENDUNG

Spezielle Konsistenz für den Auftrag mit Rollen.

Alternativ mit Edelstahlkelle, Spachtel oder Flächenspachtel auftragen. Spritzbar mit Airless-Maschine (Mindestfördermenge 5 l/min – Düse bis 5,31). Für die Anwendung ist weder Sieb noch Filter erforderlich. Befolgen Sie zur Reinigung die Anweisungen des Maschinenherstellers. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten. Kann mit jeder Art von Farbe, Deckanstrich, Tapete usw. überstrichen werden. Sobald die Oberfläche trocken ist, können dekorative Endanstriche aufgetragen werden.

WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auftragen.
Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Nicht auf glasierten Oberflächen (Fliesen, Mosaik usw.) auftragen.

STORAGE AND SHELF LIFE.

Vor extremen Temperaturen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Garantierte Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das Herstellungsdatum kann auf der Verpackung abgelesen und/oder aus der Chargennummer YDDD## geschlossen werden. Beispiel: Chargen-Nr. 314401 = 24. Mai 2023 (144/365). Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen. Offene Packungen sollten möglichst schnell verbraucht werden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter www.beissier.com. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Recyclelte und zu 100 % recycelbare Verpackung




REGULATIONS AND CERTIFICATIONS

Anwendbare Normen:

Klassifizierung nach EN 16566 (G3S2V0W0A0C0R0)
Klassifizierung nach EN-13963

Zertifikate:



Notiz: Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BEISSIER S.A.U.
Txirrita Maleo 14, E- 20100 Errenteria
T. +34 943 344 070 · beissier@beissier.es
www.beissier.com

AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT
AUGUST 2025
V1.2