

AGUAPLAST INSTANT

Schnelltrocknender Reparaturspachtel



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

- Ideal für kleine Reparieren: Kratzer, Schraubenlöcher, ... auf Wände und Decke.
- Schnell überstreichbar.

EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND

Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
Innenraum - Absorbierend	
Beton, Zement und Kalkmörtel	2
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	2
Keramikziegel	2
Gibskartonplatten, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte	3
Mörtel und Gips	3
Zement und Faserzementplatten	2
Mattlack	2
Naturstein, Steinverkleidung	1
Holz, Speerholz, Spanplatte	2
Innenraum - Nicht absorbierend	
Alte Satin Beläge/Glasuren	2
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	2
Streueffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	1
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	2
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	-
Glatter Beton	1
Außenbereich	
Bemalte Fassaden	1
Externer Acrylputz	1
Geflieste Fassaden	-
Feuchte Untergründe	-
Untergründe, die einer konstanten Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind	-

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf den meisten Bauuntergründen.
- Wasser und Feuchtigkeitbeständig.
- Ergibt eine feine und weisse Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Paste
Zusammensetzung	Wasser, Füllstoffe, Bindemittel, Zusatzstoffe usw.
Farbe	Weiß
Korngröße	< 100 µm
Dichte	1.6 g/cm ³
Anwendung	
Temperatur	5-35 °C
Werkzeug	Spachtel, Füllmesser
Schichtdicke	3 mm
Arbeitszeit	Kein limit
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	15'
Verbrauch	1,75 kg/m ² /mm
Überstreichbar	Nach kompletter Trocknung
Innenraum /Außenraum	Innenraum / Außenraum

VERPACKUNG

Code	Verpackung	Einheiten/Karton	Palette
70474-001	Tube 200 ml	12	100 Kartons

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Auf trockenem Untergrund anwenden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Lose oder schlecht haftende Teile von Putz, Mörtel, alten Anstrichen usw. entfernen. Zur Aushärtung schwacher und kalkhaltiger Untergründe DELTAFIX oder eine andere Festigungsgrundierung auftragen. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit FUNGISTOP oder einem anderen Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Dynamische Risse mit AGUPLAST FIBRA oder FLEX FILL reparieren und abdichten. Generell gilt, dass die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine

Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen.

ANWENDUNG

Massieren Sie die Tube vor dem Gebrauch. Füllen Sie den Hohlraum gründlich aus, und achten Sie darauf, den Boden auszukleiden, während Sie gleichzeitig Luft entweichen lassen und die Oberfläche ausgleichen. Gebrauchsfertige Paste. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten. Kann mit jeder Art von Farbe, Deckanstrich, Tapete usw. überstrichen werden. Sobald die Oberfläche trocken ist, können dekorative Endanstriche aufgetragen werden.

WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auftragen.

Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Nicht auf glasierten Oberflächen (Fliesen, Mosaik usw.) auftragen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Vor extremen Temperaturen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Garantierte Haltbarkeitsdauer: 2 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das Herstellungsdatum kann auf der Verpackung abgelesen und/oder aus der Chargennummer YDDD## geschlossen werden. Beispiel: Chargen-Nr. 314401 = 24. Mai 2023 (144/365). Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen. Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter www.beissier.com. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Recycelte und zu 100 % recycelbare Verpackung.



ANWENDBARE NORMEN UND ZERTIFIKATE

Anwendbare normen:

Klassifizierung nach EN 16566:2014 (G3S1V0W0A0C0R0)

Zertifikate:



Notiz: Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.