

# AGUAPLAST SPRAY FILLER

Innen Sprayspachtel



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

### ANWENDUNGEN

- Schnelle und einfache Anwendung.
- Füllen von kleinen Löchern und Rissen.
- Ideal für kleine Reparieren.

### EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND

Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
<b>Innenraum - Absorbierend</b>	
Beton, Zement und Kalkmörtel	2
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	2
Keramikziegel	2
Gibskartonplatten, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte	3
Mörtel und Gips	3
Zement und Faserzementplatten	2
Mattlack	2
Naturstein, Steinverkleidung	2
Holz, Speerholz, Spanplatte	1
<b>Innenraum - Nicht absorbierend</b>	
Alte Satin Beläge/Glasuren	1
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	1
Streueffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	1
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	1
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	1
Glatter Beton	1
<b>Außenbereich</b>	
Bemalte Fassaden	-
Externer Acrylputz	-
Geflieste Fassaden	-
Feuchte Untergründe	-
Untergründe, die einer konstanten Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind	-

### EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Haftung auf Gips, Beton, Holz, alte gestrichene Untergründe, usw.
- Einer Arbeitsgang.
- Flexibel & einfach zu schleifen.
- Schnelle Trocknung: überstreichbar nach 24 Stunden.

### TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Spray
Sprühtreibmittel	DME
Zusammensetzung	Füllstoffe, Bindemittel usw.
Farbe	Weiß
<b>Anwendung</b>	
Temperatur	10-35 °C
Werkzeug	Spachtel, Füllmesser
Schichtdicke	3 mm
Arbeitszeit	Kein limit
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	12 h/mm
Verbrauch	6 linear M of size 1 x 1 mm
Überstreichbar	Nach kompletter Trockung
Innenraum /Außenraum	Innenraum

### VERPACKUNG

Code	Verpackung	Einheiten/Karton	Palette
70579-002	Spray 250 ml	6	145 Kartons

## VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

### UNTERGRUND VORBEREITUNG

Auf trockenem Untergrund anwenden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Lose oder schlecht haftende Teile von Putz, Mörtel, alten Anstrichen usw. entfernen. Zur Aushärtung schwacher und kalkhaltiger Untergründe DELTAFIX oder eine andere Festigungsgrundierung auftragen. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit FUNGISTOP oder einem anderen Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Dynamische Risse mit AGUAPLAST FIBRA oder FLEX FILL reparieren und abdichten. Generell gilt, dass die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen.

### ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Paste. Von Hand mit Edelstahlkelle, Spachtel oder Flächenspachtel auftragen. Vor dem ersten Gebrauch schütteln. Stellen Sie die Dose auf den Kopf, bis sich die Mischkugeln lösen und hörbar sind. Anschließend auf ein Tuch oder ein Blatt Papier sprühen, um sicherzustellen, dass das Material richtig fließt. Halten Sie die Dose senkrecht und sprühen Sie im Zickzack aus ca. 25 cm Entfernung direkt auf den Riss oder die Schadstelle. Sprühen Sie nicht zu viel, um ein Auslaufen des Produkts aus dem Untergrund zu vermeiden. Eine einmalige Anwendung reicht aus. Mit einem Schaber oder Spachtel aus rostfreiem Stahl senkrecht andrücken, um sicherzustellen, dass das Material tief in den Spalt eindringt. Zum Schluss glätten, um eine perfekt ebene Fläche zu erhalten. Reinigen Sie das Dosenventil sofort nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch und Werkzeuge mit Wasser. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten. Kann mit jeder Art von Farbe, Deckanstrich, Tapete usw. überstrichen werden. Sobald die Oberfläche trocken ist, können dekorative Endanstriche aufgetragen werden.

## WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

### WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auftragen.  
Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.  
Nicht auf glasierten Oberflächen (Fliesen, Mosaik usw.) auftragen.

### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Setzen Sie die Dose nicht aus. Bei Temperaturen über 50 °C lagern Sie das Produkt geschlossen/versiegelt und vor extremen Temperaturen geschützt. Garantierte Haltbarkeitsdauer: 3 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das kann an der Basis des Sprays gesehen werden, das das Lagerungsdatum angibt. Erklärung des Datums: EXP: WW/JJ (Woche/Jahr). Beispiel: EXP: 21/26. Lagerungsdauer: bis Woche 21 im Jahr 2026. Nach dem Öffnen des Behälters schnell verbrauchen.

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter [www.beissier.com](http://www.beissier.com). Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Recycelte und zu 100 % recycelbare Verpackung.



## ANWENDBARE NORMEN UND ZERTIFIKATE

### Zertifikate:



**Notiz:** Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.