

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AGUAPLAST®

Express

Spachtelmasse der letzten Generation speziell für Renovierungsarbeiten, wenn Zeit gespart, höhere Leistungen und ein absolut garantiertes Ergebnis erreicht werden sollen

- Trocknet ultraschnell: kann nach nur 3 Stunden geschliffen und angestrichen werden
- Außerordentliche Haftung auf Untergründen aller Arten
- Hohes Füllvermögen bis 50 mm

Eigenschaften und Verwendung

- Trocknet ultraschnell: kann nach nur 3 Stunden geschliffen und angestrichen werden, wobei Zeit gespart und es ermöglicht wird, Renovierung am gleichen Tag auf normalen Untergründen zu beenden.
- Außerordentliche Haftung auf Untergründen aller Arten, sowohl auf absorbierende (Gips, Gipskartonplatten, Zement, Beton, Holz, Stein...) als auch schwierige Untergründe bzw. nicht absorbierende (alte Wände mit Anstrich, glänzenden Farben, Fliesen, Glas usw.).
- Einmalig auftragbar bis zu einer Dicke von 50 mm, nicht schrumpfend.
- Nass auf Nass anwendbar.
- Finish weiß und fein, geeignet für alle Arten Anstrich- bzw. Beschichtungsstoffe (Tapeten, Vinylpapier, Spachtelmasse usw.)
- Leicht und bequem schleifbar ohne hohen Kraftaufwand.

Anwendungsbereiche

Mit einem einzigen Produkt werden der größte Teil der Probleme bei Innenreparaturen und –finish gelöst:

- **Füllen** von Löchern bis 50 mm.
- **Nivellierung von Untergründen** und sehr unregelmäßigen Wänden,
- Erneuerung von rauen Wänden mit getupften und texturierten Farben usw
- Feinschichtiges direktes Auftragen **auf Fliesen** und Gresite in Küche und Bad usw.
- Direkt auftragbar auf **feuchte Untergründe**.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anwendungsbereiche



Untergrundvorbereitung und Anwendung

1. Untergründe

Auf saubere, sanierte und fett- bzw. wachsfreie Untergründe auftragen. Die Untergründe müssen fest sein und schlecht haftende Altanstriche sind zu beseitigen. Sehr absorbierende Untergründe sollen grundiert werden. Metallteile mit einem Rostschutz-Grundanstrich schützen.

2. Vorbereitung

Im Verhältnis von 1 kg Pulver /0,40 l Wasser mischen und rühren bis man eine gleichmäßige, konsistente Paste ohne Klumpen erhält. Diese Paste kann während 45 Minuten bei 20 °C verwendet werden.

3. Werkzeuge

Mit ungezahnter Maurerkelle oder Spachtel aus rostfreiem Stahl auftragen. Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

4. Lagerung

Gut verschlossen/versiegelt und trocken, mindestens 12 Monate.

5. Vorsicht

Nach dem Beginn des Abbindens der Spachtelmasse diese nicht mehr rühren. Kann direkt auf **feuchte Untergründe** aufgetragen werden. Nicht auf Untergründe auftragen, die ständig feucht sind.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften

Produkt		Technische Eigenschaften	
Verpackung	Kartonschachtel 1 Kg – 4 Kg Papiersack mit Griff 15 kg	Temperatur	5 bis 30°C
Art	Pulver	Ergiebigkeit	± 1,0 Kg Pulver x m2 x mm Schicht
Farbe	Weiß, erlaubt universale Farbstoffe	Mischverhältnis	0,45 L Wasser - 1 Kg Pulver
Aufbewahrung	Dicht verschließen. Vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen	Verarb.-zeit	45 Minuten
Verwendung	Klassifizierung	Trockendauer	3 Stunden für Dicken von 4 mm nach Trocknen
		Bemalung	50 mm
Bindemittel	Dichte	Reinigen	mit Wasser nach Gebrauch
		Korngroße	Entsorgung
PH	11 feucht, 9 nach 24 Stunden		

Art. Nr.

70219-002
70219-001
70219-004

Karton

Schachtel 1 KG
Schachtel 4 KG
Sack 15 KG

10 x 1 KG
4 x 4 KG

Pallet

63 Kartons
28 Kartons
48 Säcke



Allgemeine Hinweise

Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine, auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine

Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.

Beissier

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es

