

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Mineralische Spachtelmasse zum Füllen und Glätten im Innenbereich

- ergibt eine glatte Oberfläche
- Gute Füllkapazität und feine Körngrosse
- einfache Mischung und Verarbeitung

Eigenschaften und Verwendung

- Geeignet für absorbierende Untergründen im Innenbereich
- Ergibt eine glatte und feine Oberfläche, für alle Farbarten geeignet.
- Haftung, Härte und Kohäsion hervorragend.
- Verringert die Absorption der Oberfläche und spart somit Farbe.
- Einfach in der Mischung.
- Leicht verwendbar und aufzutragen. Leicht zu schleifen.
- Schimmelfest: verhindert die Schimmelbildung.

Anwendungsbereiche

Oberflächen im Innenbereich aus Gips, Gipsverputz, Zement, Beton oder Holz:

- Verputzen von neuen Wänden - ergibt eine glatte, leicht zu streichende Oberfläche.
- Verputzen von zu renovierenden, vorher tapezierten Wänden.
- Ausfüllen von Rissen und Kratzern. Ausfüllen von Poren und Löchern in zu streichendem Holz.

Untergrundvorbereitung und Anwendung

1. Untergrund

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Staub und Wachs- oder Fettstellen entfernen. Besonders saugstarke Oberflächen mit Grundierung vorfestigen. Isolieren und schützen Sie Metallteile mit einer Rostschutzgrundierung. Nicht für konstant feuchte Untergründe geeignet.

2. Anwendung

Mischen Sie je 1 kg Aguaplast Standard in 0,5 l Wasser und rühren Sie kräftig um, bis

die Masse ideal zum Verarbeiten ist. Kann sofort verarbeitet werden.

3. Werkzeug

Mauerkelle oder Schaber. Mit Wasser reinigen.

4. Lagerung

Gut verschlossen/versiegelt und trocken, mindestens 36 Monate.

AGUAPLAST FILL & FINISH

Technische Eigenschaften

Produkt		Verwendung	
Verpackung	Kartonschachtel 1 Kg–5 Kg	Temperatur	5 bis 30°C
Art	Pulver	Ergiebigkeit	± 1,1 Kg x m ² x mm Dicke
Farbe	Weiß. Erlaubt universelle Farbstoffe	Mischverhältnis	0,5/ l Wasser - 1 Kg Pulver
Geruch	Lavendelparfüm	Verarb.-zeit	Ca. 60 Minuten
Aufbewahrung	Dicht verschließen. Vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen.	Trockenzeit (23°C – 65% Luftf.)	1-2 Stunden Pro mm Schichtdicke
		Bemalung	Auf Trockene Schicht
		Max. Stärke	30 mm
		Werkzeugreinigung	mit Wasser direkt nach Gebrauch
Entsorgung			
Informationen über Entsorgung und Sicherheit sind auf dem entsprechenden Sicherheitsblatt enthalten.			

Ref. 70472-002: 1 KG

Ref. 70472-001: 5 KG



Allgemeine Hinweise

Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung

repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Die Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit geändert werden. L-10

Beissier

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es

