

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



AGUAPLAST®

Renova-Joint

Gebrauchsfertige weisse Fugenmasse

- Starker und flexibler Halt
- Wasserfest
- Innen- und Außengebrauch

Eigenschaften und Verwendung

- Gibt Fliesen- und Keramikfugen einen festen Halt und frische, weiße Farbe.
- Wasserfest, geeignet für Bäder, Küchen und Außenwände.
- Pilztötend
- Ausgezeichnete Haftung.
- Lösungsmittelfrei.

Anwendungsbereiche

- Erneuerung von alten, mitgenommenen Fugen zwischen (Keramik-)Fliesen.
- Nicht für Swimmingpools und andere permanent feuchte Untergründe geeignet.

Untergrundvorbereitung und Anwendung

1. Untergrund

Entfernen sie Dreck und Fett. Moos und Schimmel mit Fungizid entfernen. Der Untergrund muss trocken sein. Nicht für Swimmingpools und andere permanent feuchte Untergründe geeignet.

2. Anwendung

Tube vor dem Gebrauch schütteln und kneten. Verschluss entfernen und Kanüle in der Nähe des Gewindes abschneiden. Pressen Sie den Inhalt auf

Die Fuge und verstreichen Sie es mit einer abgerundeten Spachtel. Warten Sie 30 min bevor Sie den Überschuss mit einem feuchten Tuch abwischen.

3. Werkzeug

Gezahnte Spachtel, Messer. Mit Wasser reinigen

4. Lagerung

Luft aus der Tube herausdrücken und Verschluss schließen. Trocken, mindestens 12 Monate.

Technische Eigenschaften

Produkt		Anwendung	
Verpackung	Tube 200 ml	Temperatur	5° bis 30°C
Art	Gebrauchsfertige Paste	Verarb.-zeit	30 Minuten
Farbe	sehr Weiß	Trockenzeit	2-24 Stunden, von Untergrundbeschaffenheit, Temperatur und Feuchtigkeit abhängig
Aufbewahrung	Dicht verschliessen. Vor Feuchtigkeit und extr. Temperaturen schützen	Reinigung	Mit Wasser bevor es trocknet.
Technische Eigenschaften		Entsorgung	
Bindmittel	Acrylkopolymere	Informationen über Entsorgung und Sicherheit sind auf dem entsprechenden Sicherheitsblatt enthalten.	
Verdünnung	Wasser		
Dichte	Ca. 1,60 gr/cm3		

Allgemeine Hinweise

Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen.

Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.

Beissier

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

