

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



AGUAPLAST®

Super Contact

Alleskleber für starke Haftung

- Außergewöhnliche Klebekraft
- Erlaubt Verbesserungen vor dem Trocknen
- Innen- und Aussengebrauch

Eigenschaften und Verwendung

- Vielseitiger Verwendungszweck: hölzerne Sockelleisten, Teppiche, Dachrinnen, hartes PVC, Kork, Keramik, Polystyrol, Gips, usw.
- Sehr widerstandsfähig, langanhaltende Haftung.
- Lösungsmittelfrei
- Erlaubt Verbesserungen vor dem entgültigen Trocknen. Kann überstrichen werden.
- Gutes Füllvermögen.

Anwendungsbereiche

- Schnelles und festes Anbringen von Elementen an unterschiedlichen Untergründen, ohne den Gebrauch von Nägeln oder Schrauben. Vorausgesetzt eine der beiden Flächen ist durchlässig.

Untergrundvorbereitung und Anwendung

1. Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder Wachs sein. Metallteile müssen gegen Rost geschützt werden. Nicht für konstant feuchte Untergründe geeignet. Mindestens eines der Materialien muss saugfähig sein, um trocknen zu können.

2. Anwendung

Tube vor Gebrauch schütteln. Verschluss entfernen und Kanüle in der Nähe des Gewindes abschneiden.

Gleichmäßig in Streifen oder Tupfern im Abstand von 1cm auftragen. Halten Sie schwere Elemente mit Klammern oder anderen Hilfsmitteln zusammen bis der Kleber trocknet. Überschuss mit einem feuchten Tuch abwischen.

3. Werkzeug

Gezahnte Spachtel, Messer. Mit Wasser reinigen

4. Lagerung

Luft aus der Tube herausdrücken und Verschluss schliessen. Trocken, mindestens 12 Monate.

Technische Eigenschaften

Produkt

Verpackung Tube 200 ml
Art Gebrauchsfertige Paste
Farbe Weiß
Aufbewahrung Dicht verschliessen. Vor Feuchtigkeit und extr. Temperaturen schützen

Technische

Bindemittel Synthetisches Harz
Verdünnung Wasser
Dichte Ca. 1,20 gr/cm³
Klebekraft Minimum 70 K / cm²

Anwendung

Temperatur 5° bis 30°C
Verarb.-zeit Unbegrenzt
Trockenzeit Abhängig von Untergrundbeschaffenheit, Temperatur und Feuchtigkeit.
Bemalung Auf trockener Schicht, mit jeglicher Farbart.
Reinigung Mit Wasser bevor es trocknet.

Entsorgung

Informationen über Entsorgung und Sicherheit sind auf dem entsprechenden Sicherheitsblatt enthalten.

Allgemeine Hinweise

Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen.

Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.

Beissier

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es

